



## Technische Daten

### Grundfahrzeug

Hersteller/Typ: Iveco Daily 72C21  
 zul. Gesamtgewicht: **7,2 t**  
 Fahrerkabine:

Diesel EURO 6; M+S Bereifung; Automatisches Getriebe; Spiegel elektrisch verstell- und beheizbar; Klimaanlage (halbautomatisch), Beifahrerdoppelsitzbank, höhenverstellbares Multifunktionslenkrad, Digitales Radio-Bluetooth, Funk-Zentralverriegelung, Rückfahrkamera

### Kühlausbau

Hersteller: Lamberet  
 Zertifizierung: ATP  
 Typ: Tiefkühlkoffer inkl. Trennwand  
 Ausstattung:

Rutschhemmender Boden, Längstrennwand 2/3-1/3,1/3-Kammer mit Quertrennwand verschieb- & klappbar, Kombi- Ankerschienen Stahl rechts und links, 3-Reihen Airline-Schienen im Boden eingelassen, Seitentür rechts vorn, Auftritt 2- stufig ausziehbar unter Seitentür, Doppelflügel-Hecktüren; 1 Sperrstange je Kammer; PVC Lammellen-Kältevorhang (Hecktür);

### Kühlmaschine

Hersteller/Typ: Carrier-Supra 750MT oder Thermo-King T 800-R Spectrum  
 Temperaturschreiber: Datacold 600  
 Stromkabel: 380V 32A inkl. Stromkabel ca. 6m  
 Temperaturbereich: je Kammer von -24 Grad bis +24 Grad regelbar

### Maße

Fahrzeuglänge ü.a.: ca. 7.980 mm  
 Fahrzeughöhe ü.a.: ca. 3.300 mm  
 Ladelänge innen: ca. 5.150 mm  
 Ladebreite innen: ca. 2.360 mm  
 Ladehöhe innen: ca. 2.150 mm

Ladevolumen: **18 Rollis; 12EP**

Verbleibende Nutzlast: **ca. 1.800 kg**

<b>+ 24° Celsius</b>	<b>Das Beste aus zwei Welten</b>	<b>-24° Celsius</b>
<small>Maximaler Schutz vor Kälte</small>		<small>Maximaler Schutz vor Wärme</small>



<b>+ 24° Celsius</b>	<b>Das Beste aus zwei Welten</b>	<b>-24° Celsius</b>
Maximaler Schutz vor Kälte	<b>FRIGORENT</b> KÜHLFAHRZEUG VERMIETUNG	Maximaler Schutz vor Wärme